TRAXX Carpet Edge Sealer 2015-06-01

トラックス・カーペット・エッジ・シーラー

Material Safety Data Sheet　安全証明書

1. 品目及び製造業者：

品名：	**Fast Fusion Carpet Edge Sealer** （ファースト・フュージョン・カーペット・エッジ・シーラー）
分類：	カーペット・エッジ・シーラー
CAS 番号：	なし
書類作成日：	**2015年6月1日**
製造業者名：	**TRAXX Corporation** トラックス株式会社
所在地：	**1201 E. Lexington Ave., Pomona, CA 91766** 米国 **91766** カリフォルニア州ポモナ市レキシントン通り東 **1201**
緊急電話：	米国 **909-623-8032**

2. 危険性情報：

HMIS Rating:（危険性）（4段階、0安全、4危険）

健康：	**1**
可燃性：	**0**
物理反応：	**0**
PPE：	**B**

当該製品には企業秘密に属する原料が使用されているが **OSHA (Occupational Safety and Health Administration** 米国労働安全衛生局) または **WHMIS (Workplace Hazardous Materials Information Systems** 職場危険物質情報システム) で報告義務のあるレベル以上の危険物質は含有していない。使用目的通りに使用されたい。

訳者註：　**PPE = Personal Protective Equipment** 個人保護資材。**B** は安全メガネと手袋。

3. 成分情報

有害素材	残留酢酸ビニール
CAS 番号	**108-05-4**（**Chemical Abstracts Service** 化学情報検索サービス機関）
TLV/PEL	**10 ppm**
重量率	**0.2%** 以下
訳者註：	**1. TLV = American Conference of Governmental Industrial Hygienists** 米国産業衛生専門家会議による **Threshold Limit Value** 許容濃度 **2. PEL = OSHA** の規定する **Permissible Exposure Limit** 許容被爆限度

4. 初期救助法

下記或いは類似の兆候がある場合には医師の診断を仰ぐ。

1.	呼吸障害：	患者を新鮮な空気の場所に移動し医師の診断を仰ぐ。呼吸は最重要。
2.	目：	目がかゆくなったり痛くなったりした場合には洗眼、**15**分間水で洗眼。症状が改善しない場合には医師の診断を仰ぐ。
3.	皮膚：	皮膚がかゆくなった場合には医師の診断を仰ぐ。
4.	経口摂取：	通常の使用で経口摂取の危険は無い。

5. 火災時の対応

火災及び爆発に関する危険データ

形状及び匂い	白色系の不透明な液体。微かな酢酸ビニールの匂い
沸点	**100℃**
pH	**5 – 7**
比重	**1.05**
蒸気密度	該当せず
非揮発性物質	**56%**

発火点　　該当せず
融点　　該当せず
蒸気圧　　該当せず
水の溶解度　　適度に溶解
蒸発率　　該当せず

消火方法
媒体　　水、砂、二酸化炭素、化学消火剤
消火方法　　通常の火災に対する消火方法で対応
異常な火災或いは爆発なし

6. 漏洩時の対応
こぼれたり漏れたりした場合の対応：　滑りやすくなるので注意。
処分方法：　購入時の包装のまま廃棄する場合は燃焼が望ましい。陸上廃棄が認められている場合はそれも可。各関係自治体で許可される方法に従って処分のこと。販売者はこの責任を負わない。

7. 取り扱い及び保管
安全な取り扱いと使用に対する注意
涼しい場所に保管。但し凍結禁止。火に近づけない。子供の手の届かない所に保管。使用後はキャップを閉めること。長時間繰り返して皮膚につけないこと。工業用。

8. 被爆制限と個人保護
制限方法
呼吸保護：　通常は不要
換気：　通常の換気。必要に応じて換気扇を使用。
保護手袋：　通常は不要
目の保護：　安全メガネが望ましい。
労働衛生：　一般的な労働衛生管理基準を適用

9. 物理的及び化学的特性
火災時の対応と全く同じ内容につき割愛

10. 安定及び反応
反応データ
安定性：　安定
避けるべき条件：酸化物との接触を避ける。
不和合
避けるべき物質：酸化物
危険分解物質：　一酸化炭素、二酸化炭素
危険重合：　発生せず

11. 毒物情報
健康被害データ
過剰被爆による影響：
取得されたデータによる限り一回の経口摂取では毒性影響は起こらない。
被爆経路：　口
結果：　**LD 50: 2000 mg**
試験種：　ねずみ
目：　蒸気により目が痛くなったりかゆくなったりする可能性あり
皮膚：　長時間皮膚接触が継続した場合には皮膚がかゆくなったりする可能性あり
摂取：　食べた場合は消化不良の原因になる
長期被爆：　長期被爆による毒性の試験データ無し

12. 生態情報

毒性

水中生物への悪影響は考えられない。現時点での情報から判断する限り水の浄化プラントへの悪影響も無い。

分解

生分解は起こらない。

他の悪影響

無し

13. 廃棄に関する考慮

製品廃棄

自治体の規制に従い廃棄物用特殊燃焼器具により処分。少量の場合には許可された施設に於いて燃焼処分。地方自治体の規制遵守のこと。

容器の廃棄

容器は付属品も含めて完全廃棄のこと。容器は再利用されることもあるので地方自治体の規制に従って処分。

推薦される洗浄材料

水。

14. 運送に関する情報

US DOT（**Department of Transportation** 米国運輸省）及び **TDG**（**Transportation of Dangerous Goods** 危険物運送）

評価：　運送上の制約なし

その他：　凍結禁止。凍結に近い温度の場合には注意。

15. 規制情報

米国連邦規制

TSCA（**Toxic Substance Control Act** 毒性物質）

当該物質及びその構成物は **TSCA** の定める化学物質在庫規制の要求に合致。**TSCA 12 (b)** 或いは **CERCLA**（**Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act** 包括的環境補償責任法）**SARA** 及び **SARA 313**（**Superfund Amendments and Reauthorization Act** スーパーファンド修正及び再授権法）に規制される最低基準を超える物質を含有せず。

16. その他

当安全データシートは連邦 **OSHA** 危険通知基準（**28 CFR 1910.1200**）の要求に合致し、本書類作成時点に於いて当社が保持する正確なデータですが、本書は顧客の使用上の便宜のために供するもので当該製品の安全性または適性を保証する書類ではありません。

製造業者ホームページ **www.traxxcorp.com**

トラックス・ファースト・フュージョン接着剤
製品説明書

製品名　ファースト・フュージョン・・カーペット・エッジ・シーラー

製造業者
トラックス・コーポレイション
91766 カリフルニア州ポモナ市レキシントン通り東1201
電話 1-888-872-9926　909-623-8032　ファクス 909-623-8074
ホームページ www.traxxcorp.com

製品概要
- VAE（酢酸ビニールとエチレンの共重合体、水に分散）シーム・シーラー。短時間で乾燥
- 塩ビ・バック以外のカーペット及びあらゆるクッション・バック・カーペットに
- 揮発性有機化合物含有なし
- エッジのホツレ止めとジョイントのシール。
- 殆ど全てのカーペット・バッキングに対応（アクション・バック、ジュート、ラテックス・ユニタリ、ウーブン、ウレタン・クッション・バック）。ガラス繊維で裏打ちの塩ビにも、サネハギの木質フローリングにも最適。。
- 華氏10°（-12℃）まで凍解安定
- カーペット・ラグ協会の基準に合格（CRI-104 及び CRI-105）。諸カーペット・メーカー及び施工団体の基準も合格
- 紫外線トレーサー含有のため紫外線ブラック・ライトによる追跡可能

梱包　8 液量オンス・ボトル、アプリケータ・チップつき
32液量オンス・ボトル、詰め替え用

使用量　8 液量オンス・ボトルで約 165 フィート長
32 液量オンス・ボトルで約 660 フィート長

保管
- 屋内に保管
- 凍結注意。華氏10°（-12℃）まで凍解安定性なるも凍結はなるべく避けること。もし凍ってしまった場合には室温でゆっくり解凍し使用前によくかき回すこと。
- 品質保持期間、フタを開けずに保管の場合に製造日より１年間

清掃　こぼしてしまった場合は石鹸と水で拭き取る

注意
- 子供の手の届かないところに保管
- 使用時は適度に換気のこと
- 凍結注意

技術データ
- ラテックス・ベース
- 有機化合物含有ゼロ
- 粘度シロップ状、白色（乾燥後はクリア）
- 重量１ガロンあたり 8.7 ポンド
- オープンタイム　20～25分
- 品質保持期間、未開封で保管の場合１年間

保証　本製品は厳しい製造基準に基づいて製造されており製造上の欠陥は補償致します。製造後１年以内に欠陥商品の通知があった場合には交換致します。この説明書は現時点で得られる情報に基づき信頼のもとに作成されたものであり、トラックス・コーポレイションは不適切な使用、保管、施工に対しては責任を負いません。