MATERIAL SAFETY DATA SHEET　安全データシート

品名：　カーペット施工用ストリップ
一般名称：　タックレスまたはカーペット・グリッパー
製造業者：　トラックス・コーポレイション（米国 91766 カリフォルニア州ポモナ市）
Traxx Corporation, 1201 E. Lexington Ave., Pomona, CA 91766, USA
CAS 番号：　なし
緊急時の電話：909-623-8032
書類作成日：2008年12月28日

危険物：	ノコ屑	ACGIH TLV-TWA 測定 5 mg/m3
		ACGIH TLV-STEL 測定 10 mg/m3
		OSHA STEL 測定 5 mg/m3
		OSHA PEL 測定 10 mg/m3
	ホルムアルデヒド	ACGIH TLV-TWA 測定 該当せず
		ACGIH TLV-STEL 測定 0.3 ppm
		OSHA STEL 測定 2 ppm
		OSHA PEL 測定 0.75 ppm

特性：	沸点	該当せず
	比重	0.8
	蒸発密度	該当せず（空気=1）
	揮発物の率	0
	溶解点	該当せず
	蒸発圧	該当せず
	水の溶解度	1% 以下
	蒸発率	該当せず（ブチル・アセテート=1）
	形状	スチール釘つきの茶色または黄褐色の棒状合板、軽度な芳香族化合物の香

火災や爆発の危険データ：

引火点	なし(該当せず)
自然発火温度	400- 500度（華氏）
空気中の可燃限度	ノコ屑　下限 40 g/m2、上限　該当せず
消火材料	水、砂、二酸化炭素、化学薬品消火剤
消火方法	通常の木材製品の燃焼時に用いる消火方法
火炎伝播クラス	III
火炎伝播率	80 - 200
爆発危険性	なし

反応：	安定	安定
	避けるべき条件	酸化物との接触、炎（204℃ 以上では燃焼の危険あり）
	避けるべき物質	酸化物と乾燥油
	危険分解物質	一酸化炭素、二酸化炭素、アルファ・アルデヒド、ロジン 酸、テルペン、多環状芳香族炭化水素
	危険物の重合	発生せず

健康危険データ：過度な露出　合板ノコ屑への過度な露出により目がかゆくなったり呼吸器系統に不快感が生ずることがある。樹種によっては皮膚がかゆくなることもある。
その程度により喘息などに影響が出ることもある。

慢性的過度な露出　過敏な人によっては或る種の樹種によってはノコ屑により紅斑や蕁麻疹が出ることがある。特定樹種のノコ屑を長期間吸引すると鼻孔癌の原因になるとの統計もある。ホルムアルデヒドは極端な条件下での動物実験で癌の原因とされ、過敏な人では目、鼻、皮膚、呼吸などにアレルギーを引き起こす可能性がある。

救急処置：

合板　吸引：新鮮な空気の場所に移動。ひどい咳など呼吸困難の場合には医師を受ける。

目：ノコ屑により目がかゆくなったり赤くなったりした場合には大量の水で15分間目を洗う。症状が改善しない場合には医師の診断を受ける。

皮膚：過敏な人では特定樹種に繰り返し接触すると発疹などが出ることがある。長期に改善しない場合には医師の診断を受ける。

誤飲：普通の条件下では発生しない。

釘　　目：釘は衝撃により破損した場合に破損物が目に入ると目が損傷する。水で洗って破損物を取り除く。痛みが続く場合には医師の診断を受ける。

皮膚：釘は皮膚に傷をつけることがある。傷口を洗って薬品処置をすること。症状が改善しない場合には医師の診断を受ける。

安全取り扱い注意事項：

合板は可燃物なので取り扱いに注意。火炎から遠ざけて保管のこと。
保護手袋を着用してトゲで怪我をしないよう注意。
釘を打ち付ける際には保護メガネ着用のこと。

こぼした場合の処置：

通常の状態ではこぼすことは無い。ノコ屑は掃除機で吸い取る。可能ならばホコリの多い場所での使用は避ける。換気の悪い場所で使用の場合にはマスクと保護メガネ着用。廃棄は燃焼が望ましいが当該市町村の条例に従って処分のこと。

処理法：極度のノコ屑などを発生する状況下での使用の際には所定の安全基準に沿った呼吸用具や安全メガネを着用。ノコ屑は燃えやすいので火花などの発火源より遠ざけ換気に注意のこと。

免責：この安全データシートは現時点での製造方法に基づいてのものであり、可能な限り正確を期して作成したものですが、市場での使用法に関してコントロールは不可能でもあり、万一の事故の場合にメーカーとして補償するものではありません。

製造業者トラックス・コーポレイション
Traxx Corporation, Pomona, CA, USA