製品安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名	「カラーライト」 シーラント・接着コーク	
	COLOR RITE SEALANT AND ADHESIVE CAULK	
製造者情報	製造業者	COLOR RITE,INC.
	住　　所	600 South Ranchwood Blvd.Yukon,Oklahoma, 73099 USA
	担当部門 : 営業部 電話番号 : 001-010-1405-354-3644 FAX番号 : 001-010-1405-354-3645 E-mail : info@colorriteinc.com	緊急連絡先 : 1-800-535-5053 FAX番号 : +1-352-323-3500
販売店	会 社 名 : 関西フエルトファブリック株式会社	
	住　所 : 大阪府大阪市北区野崎町7番16号	
	電話番号 : 06-6312-0438(代)	
	FAX番号 : 06-6312-2963	

2. 危険有害性の要約

【 2019年度 米国安全基準(OSHA 29 CFR 1910-1200) 分類 】

目に対する重篤な損傷/眼刺激性 : 区分2

水生環境に短い期間で有害の可能性 : 区分3

【GHSラベル要素】

絵表示又はシンボル



注意喚起語 **警告**

危険有害性情報

H319 : 重篤な眼の刺激を引き起こします。

H402 : 水生生物に有害。

・使用上の注意・安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

指定された個人用保護具を使用すること。

取り扱い後は手をよく洗ってください。

環境への放出は避けて下さい。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

・救急措置

気分が悪いときは、医師の手当て及び診断を受けること。

目に入った場合、清水で15分間以上注意深く洗い流してください。

目の炎症が続く場合は、医師の診断/手当てを受けて下さい。

3. 組織及び成分情報

成分	CAS No.	含有量
アクリルポリマー	Proprietary	80-90 %
珪藻土	91053-39-3	5-10 %
水	7732-18-5	0.5-5 %
ラウリル硫酸ナトリウム	151-21-3	0.1-5 %
エチレングリコール	107-21-1	0.1-1 %
テキサノール	25265-77-4	0.5-1.5 %
水酸化アンモニウム	1336-21-6	0.1-1 %
ガラス繊維	65997-17-3	0.01-10 %

4. 応急措置

吸入した場合	直ちに新鮮な空気のある場所に移動し、落ち着いた呼吸で安静にさせること。 医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合	付着物を布等でふき取ること。 石鹸水で洗い流すこと。 痛み及び外観に変化が見られたときは医師の診断を受けること。
目に入った場合	直ちに清水で15分以上洗うこと。 目の炎症が続く場合、医師の診断を受けること。
飲み込んだ場合	無理に吐かせないこと。 直ちに医師の診断を受けること。

5. 火災時の措置

消火材料	水噴霧、ドライパウダー、泡、二酸化炭素
消火方法	各消火剤の使用方法による。
保護具	消化作業の際は、空気呼吸器を含めて適切な防護具(耐熱性)を着用すること。

6. 漏洩時の措置

〈人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置〉

・漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

・作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

回収・中和	少量の場合	布等で拭き取り、使用した布きれは安全な方法で処理する。
	大量の場合	他の場所に広がらないようにする。付近の着火源を取り除く。 乾燥砂、その他不燃性のものに吸収させる。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱の注意	蒸気の吸入を避けること。皮膚・目への接触は避けること。事故による本材料の径口摂取を避けること。食事、飲酒、喫煙前には、洗浄すること。凍結させないこと。
保管の注意	商品を固く締め、涼しく換気の良い場所に保管する。直射日光は避ける。 子供の手の届かない場所に保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

成分	ACGIH TLV	OSHA PEL
ガラス繊維	10mg/m3	15 mg/m3
エチレングリコール	100 mg/m3	50 ppm 125 mg/m3

ACGIH TLV	米国産業衛生専門家会議(ACGIH:AMERICAN CONFERENCE INDUSTRIAL HYGIENISTS)が定義した許容濃度で、一般勤労者が毎日接して健康を害することがないと考えられる物質の濃度と条件を意味する。
OSHA PEL	米国労働省職業安全厚生省(OSHA)が定義した許容濃度。

設備対策	蒸気をTLV以下に維持するのに充分な措置により換気すること。
保護具	目:もし商品がまき散らされた場合、安全ゴーグルを着用すること。 体/皮膚:安全保護具を着用すること。 ばく露限界を超えたときは、換気システムを利用すること。
取扱の注意	使用中は飲食・喫煙をしないこと。 製品が衣服に付着した場合は必ず洗うこと。 製品が付着した手で肌や目・服を触らないこと。適切なマスク・手袋を着用すること。

9. 物理的及び化学的物質

状態	ペースト状
外観	着色あり
色相	透明から種々の色
臭い	軽度
PH	7.5-9.0
融点	＜0℃(＜32℉)
凝固点	データなし
沸点/沸点範囲	＞93℃(200℉)
引火点	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
可燃性(個体・気体)	データなし
蒸気圧	25㎜Hg@20℃(68℉)
蒸気密度	＞1(Air = 1)
比重	1.08
密度	データなし
相対ガス密度	データなし
溶解度	水で希釈可能　乾燥物はデータなし
水分配係数/n-ｵｸﾀｰﾙ	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
動粘性率	データなし
動粘性係数	データなし
爆発性	データなし
酸化性	データなし

10. 安全性及び反応性

・反応性

　　データなし

・安定性

　　通常の取り扱い条件下においては安定である。

・危険有害反応可能性

　　通常の取り扱い条件下においては反応なし。

・危険重合

　　特になし

・避けるべき条件

　　過度の熱にさらされること。

・混触危険物質

　　現在のところ知見なし。

・危険分解物質

　　通常の保管及び使用条件では、危険な分解生成物は生成されません。

11. 有害性情報

急性毒性(経口)	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
急性毒性(経皮)	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
急性毒性(吸入)	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
皮膚腐食性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
皮膚刺激性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
重篤な目の損傷/刺激	重篤な眼刺激を引き起こします。
呼吸器感作性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
生殖細胞の変異原性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
発がん性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
生殖毒性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
単回暴露	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
反復暴露	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。
誤嚥の危険性	入手可能なデータに基づくと、分類基準は満たされていません。

12. 環境影響情報

<生体毒性>	河川等に流出した場合、シーリング剤中の樹脂の付着により 呼吸困難を起こし、魚類が死亡することがある。
<残留性/分解性>	現在のところ知見なし。

<生物蓄積>

化学名	水分配係数
エチレングリコール	-1.93

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約し、処理を行う。
廃水処理、焼却処理等により発生した廃棄物についても、法律に従って処理。

14. 輸送上の注意

共通	取扱及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。
陸上輸送	消防法の法令の輸送についての定めに従う。
会場輸送	船舶安全法に定めるところに従う。
航空輸送	航空法に定めるところに従う。

15. 適用法令

消防法	: 該当しない
労働安全衛生法	: 該当しない
化学物質管理促進法(PRTP法)	: 該当しない
毒物及び劇物取締法	: 該当しない
船舶安全法	: 該当しない
航空法	: 該当しない
大気汚染防止法	: 該当しない

16. その他情報

このデータは、弊社の責任に於いて正確かつ公正な情報として提供するものでありますが
末端市場での使用方法については弊社の監督の及ぶところではなく、製品の安全性につい
て法的保証の基準ではありません。ユーザーは材料安全データシート及び本製品の使用法に関して
含まれている情報に対する全てのリスクおよび責任を取らなければなりません。